



Caractéristiques communes

- 26 modes de défilement : balayage, rotation condensée, flash, feux d'artifices...
- Horloge temps réel, date et heure (format 12 ou 24h).
- Interface RS232 / RS485.
- Nombre de messages mémorisables : 81 messages.
- Température de fonctionnement : de 0° à 50°C pour les afficheurs intérieurs ou de - 40 à 55°C pour les afficheurs extérieurs.
- Alimentation : 240 VAC 50-60 Hz.
- Boîtier en aluminium.
- Fixation murale fournie.

Modèles	Distance de lecture maximum	Matrice	Dimensions (L x H x P)	Poids
Alpha 220	30 m	120 x 7 pixels	957 x 96 x 73 mm	2,1 kg
Alpha 4120	65 m	120 x 16 pixels	1019 x 196 x 140 mm	9 kg
Alpha Eclipse 1200	45 m	80 x 7 pixels	1390 x 185 x 110 mm	13 kg
Alpha Director 35 mm / 4 lignes	20 m	4 lignes de 24 car	875 x 375 x 90 mm	13 kg
Alpha Director 35 mm / 6 lignes	20 m	6 lignes de 24 car	875 x 580 x 90 mm	19 kg
Alpha Director 50 mm / 4 lignes	30 m	4 lignes de 24 car	1235 x 565 x 90 mm	20 kg
Alpha Director 50 mm / 6 lignes	30 m	6 lignes de 24 car	1235 x 735 x 90 mm	27 kg

Télécommande

- Les afficheurs sont livrés en standard avec la télécommande infrarouge.
- 54 touches.
- Livré avec ses piles et notice d'utilisation.

Logiciel Alpha net pro

- Prévisualisation des messages.
- Différents attributs paramétrables : couleurs, polices de caractères, style de présentation, temps d'affichage...
- Animations pré-programmées.
- Centrage automatique des messages.
- Possibilité de mise en réseau par liaison série, TCP/IP et modems.
- Insertion de l'heure et de la date.
- Livré en standard avec gamme Alpha Director et autres afficheurs Alpha.

Réseau

- Possibilité de piloter tous les afficheurs depuis un même PC sur réseau.
- Options TCP/IP.
- Câbles de raccordement PC et afficheur en supplément (kit PC, RS232, RS485).



Afficheurs alphanumériques à LED pour intérieur et extérieur



B.P. 1
49340 Trémentines
FRANCE
www.bodet.fr

N° Indigo 0 825 07 10 10 N° Indigo FAX 0 825 07 12 24

Tél. 02 41 71 72 00
Fax France 02 41 71 72 01
Fax Export 02 41 71 72 02



Bodet se réserve le droit d'apporter aux appareils certaines modifications techniques, esthétiques, ou de couleurs, sans préavis.

REF : 653640 D/1108 - Spinneraker





La gamme d'afficheurs électroniques ALPHA vous permet de communiquer facilement. Les applications sont multiples : industries, écoles, administrations, hôtels, cinémas, salles d'accueil, informations qualité, informations de production, quais de chargement...

La gestion des afficheurs est indépendante ou en réseau.

Série Alpha Director : Toute une gamme d'afficheurs à leds en couleur (rouge, vert et jaune), modulables en longueur et en nombre de lignes. Pour une utilisation en intérieur.



Alpha 220

- 1 ligne de 20 caractères de 53 mm de hauteur.
- Affichage en 3 couleurs : rouge, vert et jaune.
- Pour installation en intérieur.



Alpha Director 4L35

- 4 lignes de 24 caractères de 35 mm de hauteur.

Alpha 4120

- 2 lignes de 20 caractères de 53 mm de hauteur ou 1 ligne de 13 caractères de 120 mm de hauteur.
- Affichage en 3 couleurs : rouge, vert et jaune.
- Pour installation en intérieur.
- Option boîtier industriel IP54 pour intérieur.



Alpha Director 6L35

- 6 lignes de 24 caractères de 35 mm de hauteur.



Alpha Director 4L50

- 4 lignes de 24 caractères de 50 mm de hauteur.



Alpha Eclipse 1200

- 1 ligne de 13 caractères de 100 mm de hauteur.
- Affichage à led rouge haute luminosité.
- Angle de lecture 30°.
- Pour installation en extérieur (boîtier aluminium IP54).

Alpha Director 6L50

- 6 lignes de 24 caractères de 50 mm de hauteur.



Pour d'autres tailles, nous consulter. Au choix, nombre de ligne, nombre de caractères.

Télécommande

- La télécommande infrarouge permet de programmer les afficheurs directement sans utilisation d'un PC. Fonctionne avec les séries Alpha 220, 4120, Alpha Eclipse 1200.



Logiciel Alpha net pro

- Le logiciel permet d'éditer ses messages à partir d'un PC sous Windows. Diffusion de message sur plusieurs sites en même temps. Installation et utilisation faciles. Le logiciel fonctionne avec tous les produits. Le logiciel fonctionne avec tous les produits de la gamme ALPHA.



Distribué par

Bodet

Support au sol

- Pour la gamme Alpha Director 4L35 et 6L35.



Potence montage drapeau

- Pour l'afficheur Alpha Eclipse 1200.

